Best One





De laatste industriële pomptechnologie is toegepast in de draagbare dompelpomp BEST ONE. Hij is geheel vervaardigd uit RVS 304 en zeer geschikt als hobbypomp, maar vindt ook zijn toepassing in de industrie en tuinbouw. “A” uitvoering met vlotter. Optioneel leverbaar een vlakzuigring, hierdoor kan de pomp het water wegpompen tot 3mm.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	50	75	100	125	150	170
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	3	4,5	6	7,5	9	10,2
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
BEST ONE	(*)	0,25	0,34	2,3	-		9	7,5	6,5	5,5	4	3	1,8
BEST ONE A	-	0,25	0,34	2,3	-		9	7,5	6,5	5,5	4	3	1,8

Technische kenmerken

Dubbele seal in oliebad, mechanical seal en lipseal op keramische asbus.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
1¼” binnendraad aansluiting.
Gewicht: 5,9 kg.
Geschikt voor continu gebruik.
Max. doorlaat Ø 10 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 50°C.
Max. onderdompeldiepte: 5 meter
Beschermingsklasse: IP68
Isolatieklasse: F
(*) 400 Volt uitvoering op aanvraag leverbaar.

www.pompenreynaert.com

Pompen Reynaert
Pompen - pompinstallaties - service en herstellingen

Best One Vox





De Best One Vox is een dompelpomp uit de serie van de Best pompen. Deze pompen kenmerken zich door geheel gefabriceerd te zijn uit RVS 304, zowel inwendig als uitwendig, en daarom geschikt voor het verpompen van zowel schone als vuile vloeistoffen. De Best One Vox onderscheidt zich door de teruggetrokken waaier (Vortex), waardoor deze pomp grotere vaste delen tot Ø 20 mm. kan verpompen.
"A" uitvoering met vlotter.
"Reka" uitvoering met elektrode schakeling

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	50	75	100	125	150	170
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	3	4,5	6	7,5	9	10,2
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
BEST ONE VOX	(*)	0,25	0,53	2,3	-		6,5	5,5	5	4	3,5	2,5	1,5
BEST ONE VOX A	-	0,25	0,53	2,3	-		6,5	5,5	5	4	3,5	2,5	1,5
BEST ONE VOX REKA	-	0,25	0,53	2,3	-		6,5	5,5	5	4	3,5	2,5	1,5

Technische kenmerken

Dubbele seal in oliebad, mechanical seal en lipseal op keramische asbus.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
1¼" binnendraad aansluiting.
Gewicht: 5,8 kg.

Max. doorlaat Ø 20 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 50°C.
Max. onderdompeldiepte: 5 meter
Beschermingsklasse: IP68
Isolatieklasse: F
(*) 400 Volt uitvoering op aanvraag leverbaar.

www.pompenreynaert.com

Pompen Reynaert
Pompen - pompinstallaties - service en herstellingen

Optima





De Ebara Optima bezit alle voordelen van geperst roestvaststaal en kunststof. Hierdoor heeft Ebara een perfecte corrosievrije en lichte pomp kunnen ontwikkelen die uitermate geschikt is voor het leegpompen van bassins, waterputten, kelders, garages, kruipruimtes en alle andere verontreinigd water verpompt moet worden.

"A" uitvoering met drijvende vlotter.
"MS" uitvoering met buisvlotter.

Optioneel leverbaar een vlakzuigring, hierdoor kan de pomp het water wegpompen tot 3mm.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP	1 Ph	L/MIN	0	40	60	80	100	120	150
50 Hz				M³/H	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9
				H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
Optima	0,25	0,34	1,9		7,5	6,5	6	5,5	4,5	3,5	1,5
Optima A	0,25	0,34	1,9		7,5	6,5	6	5,5	4,5	3,5	1,5
Optima MS	0,25	0,34	1,9		7,5	6,5	6	5,5	4,5	3,5	1,5

Technische kenmerken

Dubbele seal in oliebad, mechanical seal en lipseal op keramische asbus.
1¼" mm. binnendraad aansluiting.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
Gewicht: 5,5 kg.

Max. doorlaat Ø 10 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 50°C.
Max. onderdompeldiepte: 5 meter
Beschermingsklasse: IP68
Isolatieklasse: F
Geschikt voor continu gebruik.

www.pompenreynaert.com

Pompen Reynaert
Pompen - pompinstallaties - service en herstellingen