

DW - DW Vox

De DW- en DW Vox pompompen zijn volledig vervaardigd uit RVS 304.

De DW-serie is voorzien van een éénkanaalwaaier.

De DW Vox serie is uitgerust met een Vortex waaier. Beide series zijn geschikt voor het verpompen van vuilwater.

Maximale vuildoorlaat 50 mm.

"A" uitvoering met vlotter.

Tevens uitvoerbaar met flensaansluiting en voetbocht (r.v.s.).



Dompelpompen

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT									
230 V	400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	100	200	400	500	600	700	800	900
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	6	12	24	30	36	42	48	54
H = OPVOERHOOGTE IN METERS															
DW 75	DW 75	0,55	0,75	3,9	1,5		11,1	8	6,3	3,4	2,2	-	-	-	-
DW 75 A	-	0,55	0,75	3,9	-		11,1	8	6,3	3,4	2,2	-	-	-	-
DW 100	DW 100	0,75	1	5,9	2,1		13,3	10,6	8,7	5,5	4	2,6	-	-	-
DW 100 A	-	0,75	1	5,9	-		13,3	10,6	8,7	5,5	4	2,6	-	-	-
DW 150	DW 150	1,1	1,5	7,3	2,8		15	13,1	11,3	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-
DW 150 A	-	1,1	1,5	7,3	-		15	13,1	11,3	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-
-	DW 200	1,5	2	-	3,6		18,2	16,6	15	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-
DW VOX 75	DW VOX 75	0,55	0,75	3,9	1,4		7,3	6,3	5	1,6	-	-	-	-	-
DW VOX 75 A	-	0,55	0,75	3,9	-		7,3	6,3	5	1,6	-	-	-	-	-
DW VOX 100	DW VOX 100	0,75	1	5,9	2,1		9	7,9	6,7	3,7	1,9	-	-	-	-
DW VOX 100 A	-	0,75	1	5,9	-		9	7,9	6,7	3,7	1,9	-	-	-	-
DW VOX 150	DW VOX 150	1,1	1,5	7,3	2,8		11,4	10,2	9	6,1	4,1	2,1	-	-	-
DW VOX 150 A	-	1,1	1,5	7,3	-		11,4	10,2	9	6,1	4,1	2,1	-	-	-
-	DW VOX 200	1,5	2	-	3,3		13,8	12,5	11,2	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-
-	DW VOX 300	2,2	3	-	4,4		17	15,7	14,7	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.

Koolstof/keramiek (motorzijde) silicon carbide (pompzijde).

Ingebouwde automatische thermische beveiliging met automatische reset bij 230 Volt types.

2" binnendraad aansluiting.

Max. doorlaat Ø 50 mm.

Max. werkdruk 3 Bar.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.

Max. pompdiepte: 20 meter

Beschermingsklasse: IP68

Isolatieklasse: F

Pompen met flensaansluiting en r.v.s. voetbocht op aanvraag.