



LEADER PUMPS

Onderwater hydrofoorinstallatie

Divertron (X)



Compleet pompsysteem met geïntegreerde elektronica o.a. ten behoeve van onderwater opstellingen bij regenwaterhergebruik-systemen.

Er zijn 2 uitvoeringen,
DIVERTRON met zuigrooster
DIVERTRON-X met 1" aansluiting tbv zuigslang of
MVL set (zie blz 2-7)

De elektronica stuurt automatisch het in- en uitschakelen (ON/OFF) van de pomp aan op grond van het doordat door de gebruiker een tappunt wordt geopend of gesloten.
De elektronica beschermt tevens de pomp tegen droogdraaien

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
				L/MIN	0	20	30	40	50	70	90
230 V	W	HP	1 Ph	M³/H	0	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
1000 (X)					36	33	30	27	22	13	4
1200 (X)	1100	1.8	3,85		48	42	37	34	28	18	5

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Droogloopbeveiliging ingebouwd
Max. zand 90 g/m³
Kabellengte 15 meter

Uitgang: 1" binnendraad
Max. onderdompeldiepte 15 meter.
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Beschermingsklasse IP 68
Isolatieklasse F

